

PR #2080 完整报告

THUDM/slime

cleanup

合并时间: 2026-06-15 11:41

原文链接: <http://prhub.com.cn/THUDM/slime/pull/2080>

执行摘要

- 一句话: 移除 rollout 中已废弃的指标地址方法
- 推荐动作: 简单清理, 可快速合并。建议后续关注是否有其他未使用的公共接口, 可系统性清理。

功能与动机

PR body 和标题为 "cleanup", 结合变更内容, 这两个方法已在之前 PR (如 #2070 和 #2036) 中不再被调用, 属于死代码清理。清理可以提高代码可维护性, 减少混淆。

实现拆解

在 `slime/ray/rollout.py` 中, 删除如下两个方法:

1. `_get_metrics_router_addr(self) -> str | None`: 返回第一个服务器的路由器地址以供抓取 SGLang Prometheus 指标。
2. `get_metrics_router_addr(self) -> str | None`: 公共封装方法, 用于从 driver 进程远程调用。

由于这两个方法在其他地方已无引用, 直接移除不影响现有逻辑。

关键文件:

- `slime/ray/rollout.py` (模块 Rollout; 类别 source; 类型 core-logic; 符号 `_get_metrics_router_addr`, `get_metrics_router_addr`): 删除两个未使用的方法, 减少核心 Rollout 类的公共接口, 降低维护成本。

关键符号: `_get_metrics_router_addr`, `get_metrics_router_addr`

关键源码片段

`slime/ray/rollout.py`

删除两个未使用的方法, 减少核心 Rollout 类的公共接口, 降低维护成本。

```
# 以下两个方法在 PR 中被删除, 因为它们已不再被调用
```

```
# def _get_metrics_router_addr(self) -> str | None:
#     """Return the router address for scraping SGLang engine metrics.
#
```

```
# The sglang_router gateway exposes ``/engine_metrics`` on its main port,  
# which aggregates Prometheus metrics from all backend sglang servers.  
# Returns ``http://{ip}:{port}`` for the first server, or ``None`` when  
# metrics are disabled or no servers are running.  
# ""  
# srv = self.server  
# if srv is None or srv.router_ip is None:  
# return None  
# return f"http://{srv.router_ip}:{srv.router_port}"  
#  
# def get_metrics_router_addr(self) -> str | None:  
# ""Public wrapper for remote calls from the driver process.""  
# return self._get_metrics_router_addr()
```

评论区精华

该 PR 无 review 评论。

- 暂无高价值评论线程

风险与影响

- 风险：风险极低。仅删除两个未使用的方法，未修改其他逻辑。但需确认是否有外部依赖（如脚本或工具）通过反射或动态调用依赖这些方法，但当前仓库无此迹象。
- 影响：影响范围小。仅影响开发者或外部工具可能通过公共 API 调用 `get_metrics_router_addr` 的场景。核心训练 / 推理流程不受影响。
- 风险标记：暂无

关联脉络

- 暂无明显关联 PR