

PR #2818 完整报告

radixark/miles

fix(megatron): keep SFT logits in model precision

合并时间: 2026-08-31 13:35

原文链接: <http://prhub.com.cn/radixark/miles/pull/2818>

执行摘要

- 一句话:
- 推荐动作:

功能与动机

实现拆解

1. 核心源码路径 - `miles/backends/megatron_utils/model.py` (data-contract) : 源码主路径; 包含 配置键调整; +1/-1 - `miles/backends/training_utils/loss_hub/math_utils.py` (core-logic) : 源码主路径; 包含 配置键调整; +2/-2 - `miles/backends/training_utils/loss_hub/losses.py` (core-logic) : 源码主路径; +2/-2; 以 core-logic 为主
2. 测试与验证 - `tests/fast/backends/training_utils/test_sft_logit_precision.py` (test-coverage) : 测试配套; 涉及符号 `test_sft_graph_placeholder_survives_fp16_logits` ; 包含 测试覆盖调整、导入关系调整、配置键调整; +23/-0; 关键符号: `test_sft_graph_placeholder_survives_fp16_logits` - `tests/fast/backends/training_utils/loss/test_loss_snapshot.py` (test-coverage) : 测试配套; 包含 测试覆盖调整; +7/-0

关键文件:

- `tests/fast/backends/training_utils/test_sft_logit_precision.py` (模块 `sft/logit/precision` ; 类别 `test`; 类型 `test-coverage`; 符号 `test_sft_graph_placeholder_survives_fp16_logits`) : 测试配套; 涉及符号 `test_sft_graph_placeholder_survives_fp16_logits`; 包含 测试覆盖调整、导入关系调整、配置键调整; +23/-0
- `miles/backends/megatron_utils/model.py` (模块 `miles/backends`; 类别 `source`; 类型 `data-contract`) : 源码主路径; 包含 配置键调整; +1/-1
- `miles/backends/training_utils/loss_hub/math_utils.py` (模块 `miles/backends`; 类别 `source`; 类型 `core-logic`) : 源码主路径; 包含 配置键调整; +2/-2
- `miles/backends/training_utils/loss_hub/losses.py` (模块 `miles/backends`; 类别 `source` ; 类型 `core-logic`) : 源码主路径; +2/-2; 以 core-logic 为主
- `tests/fast/backends/training_utils/loss/test_loss_snapshot.py` (模块 `loss/snapshot`; 类别 `test`; 类型 `test-coverage`) : 测试配套; 包含 测试覆盖调整; +7/-0

关键符号: `test_sft_graph_placeholder_survives_fp16_logits`

评论区精华

- 暂无高价值评论线程

风险与影响

- 风险:
- 影响:
 - 风险标记: 暂无

关联脉络

- 暂无明显关联 PR