

PR #24145 完整报告

sgl-project/sglang

[CI] Remove orphaned test/srt/ascend and test/srt/configs

合并时间: 2026-04-30 19:43

原文链接: <http://prhub.com.cn/sgl-project/sglang/pull/24145>

执行摘要

- 一句话: 删除遗留测试目录并更新 NPU CI 路径
- 推荐动作: 建议合并。这是一个积极的维护行为, 可以快速通过。后续可检查是否还有其他残留的旧路径引用。

功能与动机

PR body 说明: Remove test/srt/ascend/ — the test file was only listed under `__not_in_ci__` in the legacy test/srt/run_suite.py and was never run in CI. NPU tests now live in test/registered/ascend/. Remove test/srt/configs/ — these YAML configs were left behind when experiment_runner.py and its workflow were deleted. Fix pr-test-npu.yml change-detection path from test/srt/ascend/to test/registered/ascend/so that changes to NPU tests correctly trigger the CI workflow.

实现拆解

1. 删除 test/srt/ascend/test_embed_interpolate_unittest.py (104 行 NPU 测试文件)。
2. 删除 test/srt/configs/ 下 5 个 YAML 配置文件: deepseek_v3.yaml, deepseek_v3_long_context.yaml, llama_405b.yaml, random_config.yaml, random_flashinfer_vs_triton_config.yaml, sharegpt_config.yaml。
3. 修改 test/srt/run_suite.py, 从 `__not_in_ci__` 列表中移除对已删除测试文件的引用。
4. 修改 .github/workflows/pr-test-npu.yml, 将路径 glob 从 test/srt/ascend/改为 test/registered/ascend/, 以确保 NPU 测试变更能正确触发 CI 工作流。

关键文件:

- test/srt/ascend/test_embed_interpolate_unittest.py (模块 NPU 测试; 类别 test; 类型 deletion; 符号 unpack, TestEmbedInterpolate, setUpClass, tearDownClass) : 该文件仅存在于旧版 CI 的 `__not_in_ci__` 列表, 从未实际运行, NPU 测试已迁移至 test/registered/ascend/, 故删除。
- test/srt/configs/deepseek_v3.yaml (模块 基准配置; 类别 config; 类型 deletion) : 该配置是 experiment_runner.py 的遗留产物, workflow 已删除, 故移除。
- test/srt/run_suite.py (模块 测试套件; 类别 test; 类型 test-coverage) : 移除对已删除测试文件的引用 (从 `__not_in_ci__` 列表中删除)。

- `.github/workflows/pr-test-npu.yml` (模块 CI 工作流; 类别 `infra`; 类型 `infrastructure`): 将路径检测从旧路径 `test/srt/ascend/` 更新为 `test/registered/ascend/`, 以确保 NPU 测试变更能正确触发 CI。

关键符号: `unpack`, `TestEmbedInterpolate.setUpClass`,
`TestEmbedInterpolate.test_embed_interpolate`

评论区精华

无实质性讨论。仅有 `gemini-code-assist[bot]` 的自动审查评论, 表示没有反馈。

- 暂无高价值评论线程

风险与影响

- 风险: 风险较低。被删除文件均已被确认无其他引用, 且相关测试已迁移到新位置。CI 路径更新确保新测试能够触发。唯一轻微风险是如果存在未发现的引用, 但 PR 作者已声明做了验证。
- 影响: 对最终用户无影响。对开发者而言, 仓库减少混乱, 构建时间略有缩短 (删除无用文件)。CI 流程的 NPU 测试触发更准确。
- 风险标记: 删除遗留文件, CI 路径修复

关联脉络

- PR #19541 [NPU] fix some npu error with OffloaderV2: 该 PR 将 NPU 测试迁移至 `test/registered/ascend/`, 本 PR 清理旧的 `test/srt/ascend` 文件, 两者是同一测试迁移过程的不同阶段。