

PR #24238 完整报告

sgl-project/sglang

Add CI permissions for user luccafong, 842974287

合并时间: 2026-05-02 03:50

原文链接: <http://prhub.com.cn/sgl-project/sglang/pull/24238>

执行摘要

此 PR 为两位贡献者 [luccafong](#) 和 [842974287](#) 添加了 CI 操作权限, 允许他们自行打标签 (`run-ci`)、重试失败任务和重试阶段。变更仅涉及 `.github/CI_PERMISSIONS.json` 配置文件, 风险极低。第二个提交按 ASCII 顺序重新排列了新增条目, 保持文件一致性。

功能与动机

允许外部贡献者自主管理 PR 的 CI 流程, 提高协作效率。这是通常的权限授予操作, 无需关联 Issue。

实现拆解

- 新增权限条目: 在 `.github/CI_PERMISSIONS.json` 中为两位用户添加权限块, 包含 `can_tag_run_ci_label`、`can_rerun_failed_ci`、`can_rerun_stage` 三个布尔字段, 以及 `cooldown_interval_minutes: 60` 和 `reason: "custom override"`。
- 保持字母序: 根据 review 意见, 将 "842974287" 条目移动到 "1pikachu" 之后, 维持文件键的 ASCII 字典序, 避免未来合并冲突。

`.github/CI_PERMISSIONS.json`

CI 权限配置文件, 新增了两个用户的 CI 操作权限。

```
// .github/CI_PERMISSIONS.json 片段
// 新增条目, 保持按键的 ASCII 顺序排列
{
  // ... 前面条目 ...
  "1pikachu": {
    "can_tag_run_ci_label": true,
    "can_rerun_failed_ci": true,
    "can_rerun_stage": true,
    "cooldown_interval_minutes": 0,
    "reason": "custom override"
  },
  // 在 '1pikachu' 之后、'AgainstEntropy' 之前插入
  "842974287": {
    "can_tag_run_ci_label": true,
    "can_rerun_failed_ci": true,
    "can_rerun_stage": true,
    "cooldown_interval_minutes": 60,
```

```
    "reason": "custom override"
  },
  // ... 中间条目 ...
  "luccafong": {
    "can_tag_run_ci_label": true,
    "can_rerun_failed_ci": true,
    "can_rerun_stage": true,
    "cooldown_interval_minutes": 60,
    "reason": "custom override"
  },
  // ... 后续条目 ...
}
```

评论区精华

- `gemini-code-assist[bot]`: 建议将 "842974287" 条目按 ASCII 顺序放在 "1pikachu" 之后, 以保持文件有序。提交者随后执行了调整。

风险与影响

- 风险: 极低。仅修改 CI 权限配置, 无逻辑变更。需确保用户身份正确。
- 影响: 仅影响新增的两位用户, 他们现在可以自主管理 PR 的 CI 流程。对系统其他部分无影响。

关联脉络

此 PR 属于常规的贡献者权限授予操作, 与近期其他 PR 无直接关联。