

PR #24774 完整报告

sgl-project/sclang

docs: clarify how `/tag-and-rerun-ci` kicks off CI on the current commit

合并时间: 2026-05-10 11:28

原文链接: <http://prhub.com.cn/sgl-project/sclang/pull/24774>

执行摘要

本 PR 更新了贡献指南中 CI 斜杠命令的文档描述, 使 `/tag-run-ci-label`、`/rerun-failed-ci` 和 `/tag-and-rerun-ci` 的行为更准确清晰。仅涉及两个文档文件, 无代码变更, 直接合并。

功能与动机

原有文档中, `/tag-run-ci-label` 的描述为 "Every future commit will trigger CI", 贡献者容易误以为对当前提交也生效; 而实际行为是只有 future commits 触发, 当前不受影响。`/rerun-failed-ci` 也未说明会重试 skipped 状态的 workflow。PR 旨在消除歧义, 明确告知贡献者在新 PR 上应使用 `/tag-and-rerun-ci` 来触发当前提交的 CI。

实现拆解

- 修改 `docs/developer_guide/contribution_guide.md`:
 - `/tag-run-ci-label`: 从 "Adds the \"run-ci\" label. Every future commit will trigger CI." 改为 "Only futurecommits trigger CI; the current commit is unaffected."
 - `/rerun-failed-ci`: 从 "Reruns the failed or flaky tests" 改为 "Reruns workflows from the latest commit with conclusion failed, flaky, or skipped."
 - `/tag-and-rerun-ci`: 新增提示 "Use this on a fresh PR to kick off CI on the current commit — `/tag-run-ci-label` alone won't."
- 同步修改 `docs/platforms/ascend/ascend_contribution_guide.md`:
 - 完全相同的内容变更, 确保 Ascend 平台的文档与主指南一致。
- 无需测试或配置配套: 纯文档修改。

无 (纯文档变更)。

评论区精华

无实质性讨论。审核者 ispobock 直接批准。

风险与影响

- 风险: 无。不影响任何代码逻辑或 CI 工作流。
- 影响: 提升文档准确性和开发者体验, 降低沟通成本。

关联脉络

该文档更新与 PR #24802 (CI 斜杠命令 UX 改进) 处于同一功能线, 是对该功能的基础文档补充。