

# PR #25234 完整报告

sgl-project/sglang

ci: add Jialin to CI permissions (custom override)

合并时间: 2026-05-14 17:54

原文链接: <http://prhub.com.cn/sgl-project/sglang/pull/25234>

## 1. 执行摘要

本 PR 在 `.github/CI_PERMISSIONS.json` 中新增了用户 Jialin 的 CI 权限条目, 授予其触发和重跑 CI 的能力。变更极简, 仅涉及配置, 无代码逻辑变动。

## 2. 功能与动机

PR 标题和 body 均说明动机是“为 Jialin 添加 CI 权限”, 以使其能够通过 CI 命令 (如 `/tag-run-ci-label`) 操作流水线, 提升协作效率。

## 3. 实现拆解

在 `.github/CI_PERMISSIONS.json` 的权限列表末尾插入如下配置:

- `can_tag_run_ci_label`: true
- `can_rerun_failed_ci`: true
- `can_rerun_stage`: true
- `cooldown_interval_minutes`: 0
- `reason`: "custom override"

## 关键源码片段

### `.github/CI_PERMISSIONS.json`

新增 Jialin 的 CI 权限配置, 是本 PR 的唯一变更文件。

```
{
  // 其他用户配置 ...
  "Jialin": {
    "can_tag_run_ci_label": true, // 允许通过 /tag-run-ci-label 触发 CI
    "can_rerun_failed_ci": true, // 允许重新运行失败的 CI 任务
    "can_rerun_stage": true, // 允许重新运行单个 CI stage
    "cooldown_interval_minutes": 0, // 无冷却时间
    "reason": "custom override" // 自定义覆盖原因
  },
  "Jiminator": {
    //...
  }
}
```

## 5. 评论区精华

无讨论。

## 6. 风险与影响

风险极低，仅影响 CI 授权。需注意权限授予的合理性，但本例中权限范围有限。

## 7. 关联脉络

该 PR 与 CI 基础设置相关，可能为后续更复杂的权限管理（如 #25238）做铺垫。