

PR #25316 完整报告

sgl-project/sglang

move dead sglang.test files to test/manual

合并时间: 2026-05-15 11:02

原文链接: <http://prhub.com.cn/sgl-project/sglang/pull/25316>

执行摘要

该 PR 将 26 个未被引用的测试 /bench/CLI 文件从 `python/sglang/test/` 移动到 `test/manual/`，并删除两个空的 `__init__.py`。属于代码库清理，无逻辑变更，不影响任何功能。

功能与动机

这些文件原本位于 `sglang.test` 安装包中，但并未接入 CI，且仓库内没有其他代码引用它们。PR 作者 (hnyls2002) 将其移出安装包，置于 `test/manual/` 目录下，遵循已有惯例，减少包体积，保持目录结构清晰。

实现拆解

1. 识别死文件：通过全库搜索确认 26 个文件在 `test/`、`benchmark/`、`docs/`、`.github/`、`scripts/`、`Makefile` 中均无引用。
2. 移动文件：将文件从 `python/sglang/test/` 下的子目录移动到 `test/manual/` 对应的子目录，例如 `python/sglang/test/ascend/disaggregation_utils.py` → `test/manual/ascend/disaggregation_utils.py`。
3. 删除空 `__init__.py`：`python/sglang/test/attention/__init__.py` 和 `python/sglang/test/longbench_v2/__init__.py` 因内容为空且目录下无其他文件而被删除。

无代码变更，所有移动文件内容保持不变。

评论区精华

无 review 评论。

风险与影响

- 风险：极低。文件无引用，内容不变，仅路径变化。若外部用户直接引用原路径可能失效，但仓库内已验证无引用。
- 影响：安装包体积略微减小；开发者需注意死测试已移至 `test/manual/`；CI 不受影响。

关联脉络

该 PR 与近期测试目录整理 (PR #24725) 一脉相承，将未接入 CI 的测试进一步分离到 `test/manual/`，使 `test/registered/` 专注于 CI 测试。