

PR #25452 完整报告

sgl-project/sglang

[CI] Show distinct run-name per event in pr-test workflow

合并时间: 2026-05-16 09:58

原文链接: <http://prhub.com.cn/sgl-project/sglang/pull/25452>

执行摘要

- 一句话: 为 PR Test workflow 设置差异化 run-name
- 推荐动作: 值得快速合入。对于大型项目, CI 可观测性的小改进能显著提升效率。此 PR 的做法可作为其他 workflow 的参考模式。

功能与动机

原来所有 PR Test Base 运行在 Actions 页面上都显示相同的 'PR Test Base', 无法区分是定时调度、手动触发还是 PR 触发, 造成排查困扰。PR body 明确说明要 'reflect what triggered it'。

实现拆解

1. 在 .github/workflows/pr-test.yml 文件顶部 name 下方新增 run-name 字段。
2. 使用 `${{ }}` 表达式判断 github.event_name:
 - schedule → 显示 'Scheduled Full Run'
 - workflow_dispatch → 显示 'Manual run by {actor}'
 - pull_request → 显示 'PR #{number} - {title}'
 - 兜底 → 显示 'PR Test Base'
3. 第 2 次提交将首次提交中 schedule 事件的标题从 'base' 修正为 'full run', 更准确地反映实际运行内容 (定时触发的是全量测试而非基础测试)。

关键文件:

- .github/workflows/pr-test.yml (模块 CI 配置; 类别 infra; 类型 infrastructure): 唯一变更文件, 新增 run-name 动态表达式, 是 PR 的全部内容。

关键符号: 未识别

关键源码片段

`.github/workflows/pr-test.yml`

唯一变更文件, 新增 run-name 动态表达式, 是 PR 的全部内容。

```
name:PR Test Base # 根据触发事件设置不同的运行标题, 方便在 Actions 列表页区分来源
run-name:>- ${{ github.event_name == 'schedule' && 'Scheduled Full Run' ||
```

```
github.event_name == 'workflow_dispatch' && format('Manual run by {0}',
github.actor) || github.event_name == 'pull_request' && format('PR #{0} - {1}',
github.event.pull_request.number, github.event.pull_request.title) || 'PR Test Base' }}
```

on: schedule: ... 说明: run-name 是 GitHub Actions 用于覆盖 workflow 运行显示名称的字段。
这里通过内联条件表达式, 分别处理定时 (schedule)、手动 (workflow_dispatch) 和 PR 触发三种场景, 兜底保持默认名。

评论区精华

无 review 评论, 只有作者自行合并, 说明变更简单且无争议。

- 暂无高价值评论线程

风险与影响

- 风险: run-name 仅影响 Actions 页面展示标签, 不改变任何执行逻辑或触发条件, 风险极低。
- 影响: CI 维护者和开发者在查看 Actions 页面时能快速识别运行来源, 减少手动点开查看的麻烦。
- 风险标记: 暂无

关联脉络

- PR #25387 ci: standalone PR awareness workflow (decouple from pr-test reusable chain): 都与 pr-test workflow 相关, 本 PR 是在其基础上提升列表页可读性的互补改进。
- PR #25392 pr-states: fix fork-PR token + add run-ci label awareness: 同一时期 CI 可观测性改进系列, 关注 Actions 页面与状态展示。