

PR #25710 完整报告

sgl-project/sglang

Remove the dead hasattr fallback around the test-only crash counter

合并时间: 2026-05-19 09:17

原文链接: <http://prhub.com.cn/sgl-project/sglang/pull/25710>

执行摘要

- 一句话: 移除测试崩溃计数器的冗余 hasattr 保护
- 推荐动作: 简单清理, 可安全合并。

功能与动机

消除死代码, 简化测试辅助逻辑。__init__ 已确保属性存在, hasattr 检查不再必要。

实现拆解

在 `_trigger_crash_for_tests` 方法中删除两行: `- if not hasattr(self, "_test_stream_output_count"): - self._test_stream_output_count = 0` 由于 `__init__` 已设置为 0, 该赋值不再需要。

关键文件:

- `python/sglang/srt/managers/scheduler_components/output_streamer.py` (模块 调度器; 类别 source; 类型 core-logic; 符号 `_trigger_crash_for_tests`): 删除 `_trigger_crash_for_tests` 中的 hasattr fallback, 简化测试崩溃计数器逻辑。

关键符号: `_trigger_crash_for_tests`

关键源码片段

`python/sglang/srt/managers/scheduler_components/output_streamer.py`

删除 `_trigger_crash_for_tests` 中的 hasattr fallback, 简化测试崩溃计数器逻辑。

```
# python/sglang/srt/managers/scheduler_components/output_streamer.py
# __init__ 已经设置了 self._test_stream_output_count = 0, 因此 hasattr 检查是冗余的。
def _trigger_crash_for_tests(self, crash_threshold: int):
    # Crash trigger: crash after stream_output is called N times
    # This is used for testing purposes.
    self._test_stream_output_count += 1
    if self._test_stream_output_count >= crash_threshold:
        raise RuntimeError(
            f"Test crash after stream_output called {self._test_stream_output_count} times"
        )
```

评论区精华

无讨论。

- 暂无高价值评论线程

风险与影响

- 风险：风险极低：属性已在 `__init__` 中初始化，删除 `hasattr` 不会改变行为。
- 影响：仅影响测试崩溃触发逻辑，无用户可见影响。
- 风险标记：低风险

关联脉络

- PR #25712 Pack scattered request logprob state into a dedicated container: 同样重构了 `SchedulerOutputStreamer` 相关的数据结构，属于同一重构链条。