

PR #27957 完整报告

sgl-project/sglang

Add weireweire to CI permissions

合并时间: 2026-06-12 05:10

原文链接: <http://prhub.com.cn/sgl-project/sglang/pull/27957>

执行摘要

本 PR 将 GitHub 用户 **weireweire** 添加到 CI 权限白名单中, 赋予其标记 run-ci 标签、重新运行失败 CI 和 stage 的权限, 冷却时间为零, 理由为自定义覆盖。变更仅涉及 `github/CI_PERMISSIONS.json` 的配置, 与源码无关, 风险极低。

功能与动机

为了允许信任的贡献者 **weireweire** 自行触发 CI 操作 (如重启失败的任务或标记特定标签), 从而加快开发与测试流程, 无需每次都由核心维护者手动介入。

实现拆解

1. 编辑 CI 权限配置文件: 在 `.github/CI_PERMISSIONS.json` 中新增 "weireweire" 对象, 设置所有五个必需的权限字段。
2. 权限详情:
 - `can_tag_run_ci_label`: true 允许用户标记 run-ci 标签。
 - `can_rerun_failed_ci`: true 允许重新运行整个失败的 CI 工作流。
 - `can_rerun_stage`: true 允许重新运行单个 stage。
 - `cooldown_interval_minutes`: 0 表示无冷却时间限制。
 - `reason`: "custom override" 作为备注。

`.github/CI_PERMISSIONS.json`

核心变更文件: 新增用户 **weireweire** 的 CI 权限配置, 包含五个权限字段。

```
// .github/CI_PERMISSIONS.json 中新增的用户条目
"weireweire": {
  "can_tag_run_ci_label": true, // 允许标记 run-ci 标签
  "can_rerun_failed_ci": true, // 允许重新运行失败的 CI
  "can_rerun_stage": true, // 允许重新运行某个 stage
  "cooldown_interval_minutes": 0, // 零冷却时间, 无操作间隔限制
  "reason": "custom override" // 自定义覆盖原因
}
```

评论区精华

无 review 讨论内容。

风险与影响

- 风险：极低。仅权限白名单变动，不影响系统逻辑。但若被授权用户行为不当，可能轻量滥用 CI 资源。
- 影响：仅影响 weireweire 用户，对整体仓库无其他影响。

关联脉络

无关联 PR 或 Issue。