

# PR #28120 完整报告

sgl-project/sglang

Add prajjwal1 to CI\_PERMISSIONS.json

合并时间: 2026-06-13 11:26

原文链接: <http://prhub.com.cn/sgl-project/sglang/pull/28120>

## 执行摘要

本 PR 为开发者 `prajjwal1` 添加 CI 权限, 允许其标记 `run-ci` 标签、重试 CI 和特定 stage, 并设置 60 分钟冷却间隔。变更仅涉及 `.github/CI_PERMISSIONS.json` 一个配置文件, 风险极低。

## 功能与动机

授予 `prajjwal1` CI 操作权限, 以便其能独立触发和重试 CI 流程, 提高开发效率。

## 实现拆解

- 配置文件变更: 在 `.github/CI_PERMISSIONS.json` 中按字母顺序插入新条目 `prajjwal1`, 位于 `prajjwal1` 对应的位置 (在 `pranavm-nvidia` 之前)。
- 权限项: 开启 `can_tag_run_ci_label`、`can_rerun_failed_ci`、`can_rerun_stage` 三项权限, 并设置 `cooldown_interval_minutes: 60` 防止操作过于频繁。

## `.github/CI_PERMISSIONS.json`

CI 权限配置文件, 新增用户 `prajjal1` 的权限条目。

```
// .github/CI_PERMISSIONS.json 中新增的条目 (按字母顺序插入)
"prajjwal1": {
  "can_tag_run_ci_label": true, // 允许标记 run-ci 标签, 触发 CI 运行
  "can_rerun_failed_ci": true, // 允许重试失败的 CI 作业
  "can_rerun_stage": true, // 允许重试某个 stage
  "cooldown_interval_minutes": 60, // 操作冷却间隔, 防止滥用
  "reason": "custom override" // 授权原因
}
```

## 评论区精华

无 review 讨论。

## 风险与影响

- 风险: 极低。仅新增一个授权用户, 配置格式简单, 不易出错。
- 影响: 仅影响 `prajjwal1` 的 CI 操作权限, 对其他开发者无影响。

## 关联脉络

无直接关联的其他 PR 或 Issue。