

PR #32453 完整报告

sgl-project/sglang

Add oulgen to CI_PERMISSIONS.json

合并时间: 2026-07-27 06:04

原文链接: <http://prhub.com.cn/sgl-project/sglang/pull/32453>

执行摘要

在 CI 权限配置文件 `.github/CI_PERMISSIONS.json` 中新增用户 `oulgen` 的权限条目，授予其标记 CI 标签、重新运行失败 / 阶段的权限，且无冷却时间。这是一个简单的基础设施变更，无业务逻辑影响。

功能与动机

该 PR 的目的是为 GitHub 用户 `oulgen` 添加 CI 操作权限，使其能够更高效地参与协作。具体动机来自 PR body 中的说明：需要将 `oulgen` 添加到 `.github/CI_PERMISSIONS.json` 并配置相应的权限项。

实现拆解

1. 修改文件：仅修改 `.github/CI_PERMISSIONS.json`。
2. 新增条目：在 JSON 文件中插入一个新的键值对，键名为用户名 `oulgen`，值包含以下权限设置：
 - `can_tag_run_ci_label: true` — 允许标记“运行 CI”标签。
 - `can_rerun_failed_ci: true` — 允许重新运行失败的 CI。
 - `can_rerun_stage: true` — 允许重新运行某个 CI 阶段。
 - `cooldown_interval_minutes: 0` — 无冷却时间限制。
 - `reason: "custom override"` — 说明这是自定义覆盖。
3. 无测试或部署配套：该变更为纯配置修改，无需额外测试或部署步骤。

`.github/CI_PERMISSIONS.json`

新增 `oulgen` 用户的 CI 权限配置，是本次变更的唯一文件。

```
// .github/CI_PERMISSIONS.json (片段)
// 在列表中新增 oulgen 条目
{
  "oulgen": {
    "can_tag_run_ci_label": true, // 允许标记运行 CI 标签
    "can_rerun_failed_ci": true, // 允许重新运行失败的 CI
    "can_rerun_stage": true, // 允许重新运行某个阶段
    "cooldown_interval_minutes": 0, // 无冷却时间限制
    "reason": "custom override" // 自定义覆盖原因
  }
}
```

```
// ... 其他用户条目  
}
```

评论区精华

无 review 评论，变更简洁明了。

风险与影响

- 风险：极低。仅增加一个用户权限条目，不会影响其他用户或 CI 流程。若权限设置不当，该用户可能无法正常使用 CI 功能，但容易回滚。
- 影响：仅对用户 oulgen 有直接正面影响，使其获得 CI 操作权限。无其他系统或用户影响。

关联脉络

该 PR 是 CI 权限管理的一部分，与历史 PR 无直接耦合。类似的权限添加操作在仓库中偶有发生，属于常规运维变更。