

PR #35458 完整报告

sgl-project/sglang

[Docs] PaddleOCR-VL: say which stage of the pipeline this serves, show real output

合并时间: 2026-08-19 21:27

原文链接: <http://prhub.com.cn/sgl-project/sglang/pull/35458>

PaddleOCR-VL 文档修订: 明确流水线定位并补充真实输出

执行摘要

本 PR 修订了 PaddleOCR-VL 的 cookbook 文档，澄清了 SGLang 在 PaddleOCR 文档解析流水线中的角色——它仅服务识别阶段，而非整个 pipeline。同时将示例输出从占位符替换为真实服务器输出，修正了不可用的示例图片 URL，并补充了表格识别输出为 OTSL 格式而非 HTML 的说明。纯文档变更，无代码或测试影响。

功能与动机

原 cookbook 将模型描述为“end-to-end page parsing ... and reading order”，这实际上混淆了 SGLang 与 PaddleOCR 流水线的职责。PR 作者指出，读者需要明确 SGLang 只提供识别能力，而布局检测、裁剪等由调用方完成，这解释了模型为何是 prompt-conditioned 而非指令跟随。同时，示例中的图片 URL 指向 example.com，无法运行，输出占位符也尚无内容。本次修订旨在提供准确、可运行的文档。

实现拆解

1. 澄清模型定位: 在 docs/cookbook/autoregressive/Baidu/PaddleOCR-VL.mdx 的介绍部分新增段落，明确 SGLang 服务的是 PaddleOCR 流水线中的识别阶段，而非流水线本身。
2. 补充 OTSL 输出说明: 在能力表格后新增说明，指出表格识别返回 OTSL 风格的 cell 标记，并附示例输出。
3. 修正示例 URL: 将 OCR 示例中的图片 URL 从 https://example.com/your_page.png 替换为 PaddleOCR 仓库中的真实图片地址。
4. 填充示例输出: 将两个“Pending update”占位符替换为真实的服务器输出。

见 [key_files](#) 中的标注片段，主要是在介绍部分增加了对模型定位的澄清说明。

评论区精华

仅有一条自动生成的 Mintlify 预览部署评论，无实质讨论。

风险与影响

纯文档变更，风险极低。唯一需要注意的是示例图片 URL 的长期有效性，若 PaddleOCR 仓库结构调整，示例可能失效。对用户而言，文档更清晰、示例可运行；对系统无影响。

关联脉络

本 PR 是 #35318 引入 PaddleOCR-VL cookbook 后的修订，体现了文档维护的迭代性。后续若有 PaddleOCR-VL 相关功能更新，建议同步检查此文档。