

PR #43709 完整报告

vllm-project/vllm

[CI] Soft-fail AMD entrypoints mirror tests

合并时间: 2026-05-27 04:08

原文链接: <http://prhub.com.cn/vllm-project/vllm/pull/43709>

执行摘要

- 一句话: AMD entrypoints 测试步骤设为软失败
- 推荐动作: 该 PR 属于基础设施配置微调, 不涉及代码逻辑, 无需精读。可作为 CI 配置模式参考: 当跨平台测试因环境差异不稳定时, 通过 `soft_fail` 避免阻塞主流程, 同时保留可见性。

功能与动机

AMD 平台上 entrypoints 测试的不稳定性会阻塞整个 CI 流水线, 影响开发效率。通过在 AMD 镜像步骤中启用 `soft_fail`, 将失败降级为警告, 避免阻塞, 同时保留可见性, 待 AMD 支持稳定后再恢复强制通过。依赖 PR [vllm-project/ci-infra#364](#) 在 pipeline 生成器中添加了对 `soft_fail` 配置的支持。

实现拆解

在 `.buildkite/test_areas/entrypoints.yaml` 中, 对以下 5 个步骤的 `mirror.amd` 配置块新增 `soft_fail: true`:

1. Entrypoints Integration (LLM) — 第 32 行
2. Entrypoints Integration (API Server openai - Part 1) — 第 50 行
3. Entrypoints Integration (API Server openai - Part 2) — 第 69 行
4. Entrypoints Integration (API Server openai - Part 3) — 第 89 行
5. Entrypoints Integration (API Server 2) — 第 112 行 仅添加了 5 行配置, 无其他代码变更。NVIDIA 侧的步骤 (如 Entrypoints Integration (Speech to Text)) 未做修改, 不受影响。

关键文件:

- `.buildkite/test_areas/entrypoints.yaml` (模块 CI 配置; 类别 config; 类型 configuration)
: 唯一变更文件, 在 5 个 AMD 镜像测试步骤中新增 `soft_fail: true` 配置。

关键符号: 未识别

评论区精华

无 review 讨论。该 PR 无 review 评论或讨论。

- 暂无高价值评论线程

风险与影响

- 风险：风险极低。仅修改 CI 配置，不影响任何运行时逻辑。主要风险是 AMD 测试失败变成警告后可能被忽略，导致 AMD 平台问题不能及时发现，但这正是 PR 的预期效果——在 AMD 支持稳定前避免阻塞流水线。
- 影响：影响范围仅限于 CI 流水线中 AMD 镜像的 entrypoints 测试步骤。NVIDIA 步骤无影响。开发人员不会再因 AMD 不稳定测试失败而被阻塞，同时失败信息仍可见，可监控 AMD 稳定性趋势。
- 风险标记：仅配置变更

关联脉络

- PR #364 Support soft_fail in AMD mirror blocks: 前置依赖，为 pipeline 生成器添加了 soft_fail 支持，本 PR 在其基础上启用该功能。