

PR #46099 完整报告

vllm-project/vllm

[Cohere] Remove dead prepare_structured_tag override in Cohere parser

合并时间: 2026-06-19 09:02

原文链接: <http://prhub.com.cn/vllm-project/vllm/pull/46099>

执行摘要

此 PR 移除了 Cohere 推理解析器中已冗余的 `prepare_structured_tag` 覆写，该覆写在基类默认行为于 PR #45396 变更后成为精确的重复。同时清理了不再使用的 `ToolServer` 导入。

功能与动机

Cohere 的 `BaseCohereCommandReasoningParser` 此前覆写了 `prepare_structured_tag`，简单地返回 `original_tag`，并注释称基类默认返回 `None` 会清除 Cohere 的结构化标签。但 PR #45396 已将基类 `ReasoningParser.prepare_structured_tag` 的默认实现改为直接返回 `original_tag`，因此该覆写不再必要。移除它可以减少死代码和维护负担。

实现拆解

仅修改了一个文件 `vllm/reasoning/cohere_command_reasoning_parser.py`:

1. 删除覆写方法: 移除了 `prepare_structured_tag` 方法 (约 10 行)，包括其过时的注释。该方法的行为与新的基类默认完全相同。
2. 清理导入: 删除了 `from vllm.entrypoints.mcp.tool_server import ToolServer` 导入，因为 `ToolServer` 类型仅用于被删除的方法签名。

无需展示，因为移除了代码。

评论区精华

无 review 讨论。评审人 `yewentao256` 直接批准，评论为 "LGTM, thanks for the work!"。

风险与影响

风险: 极低。不改变任何行为，仅移除与基类完全相同的代码。影响: 仅影响 Cohere 模型推理路径的源代码，无用户可见影响。

关联脉络

本 PR 是 PR #45396 的直接后续清理工作。PR #45396 修改了基类 `ReasoningParser.prepare_structured_tag` 的默认行为，使得本 PR 中的覆写变得冗余。