

PR #47675 完整报告

vllm-project/vllm

[XPU][CI]Add agent tags for Basic Models Tests (Initialization) in Intel GPU CI

合并时间: 2026-07-06 15:15

原文链接: <http://prhub.com.cn/vllm-project/vllm/pull/47675>

执行摘要

- 一句话: Intel GPU CI 任务添加 agent_tags 配置
- 推荐动作: 变更简单明确, 可直接合并。

功能与动机

Basic Models Tests (Initialization) 任务在 Intel GPU CI 中需要足够的 GPU 内存资源, 通过添加 agent_tags 可确保任务调度到满足 mem>=24+ 的 Agent, 避免因资源不足导致失败。

实现拆解

在 `.buildkite/intel_jobs/misc_intel.yaml` 文件的 Basic Models Tests (Initialization) 任务下新增 `agent_tags` 字段, 包含三个键值对: `label: production`、`gpu: 1+`、`mem: 24+`, 用于约束 CI Agent 的选择。

关键文件:

- `.buildkite/intel_jobs/misc_intel.yaml` (模块 CI 配置; 类别 config; 类型 configuration) : 唯一变更文件, 为 Basic Models Tests (Initialization) 任务添加 agent_tags 配置。

关键符号: 未识别

评论区精华

无讨论。

- 暂无高价值评论线程

风险与影响

- 风险: 风险极低。仅添加了 CI 调度标签, 不影响任何运行时逻辑。若 Agent 标签配置错误可能导致任务无法调度, 但 CI 配置通常在合并前已验证。
- 影响: 影响范围限于 Intel GPU CI 的初始化测试任务, 确保其运行在内存充足的 Agent 上, 减少因资源不足导致的失败。
- 风险标记: 暂无

关联脉络

- PR #47682 [XPU] limit max-num-seqs in test_lmeval.py for XPU: 同为 Intel GPU CI 配置调整的近期 PR。