

PR #47730 完整报告

vllm-project/vllm

[CI] Use TTY for AMD CI tests for colored buildkite logs

合并时间: 2026-07-06 20:50

原文链接: <http://prhub.com.cn/vllm-project/vllm/pull/47730>

执行摘要

- 一句话: AMD CI 测试添加 TTY 参数以支持彩色日志
- 推荐动作: 该 PR 属于纯基础设施改进, 无需精读。但可作为 CI 配置标准化的参考。

功能与动机

PR body 指出, 其他测试已使用 TTY 启动 Docker 容器, AMD 测试也应保持一致以获得更美观的 Buildkite 日志和颜色输出。

实现拆解

1. 在 `.buildkite/scripts/hardware_ci/run-amd-test.sh` 的 `docker run` 命令中添加 `-t -i` 标志。
2. 在 `.buildkite/scripts/run-multi-node-test.sh` 中, 为前台 head 节点的 `docker exec` 命令添加 `-t -i` 参数, 确保其输出同样保留 ANSI 颜色。

关键文件:

- `.buildkite/scripts/hardware_ci/run-amd-test.sh` (模块 CI; 类别 infra; 类型 infrastructure) : 为 AMD CI 测试的 `docker run` 命令添加 TTY 参数, 直接实现彩色日志。
- `.buildkite/scripts/run-multi-node-test.sh` (模块 CI; 类别 other; 类型 core-logic) : 为多节点测试中前台 head 节点的 `docker exec` 添加 TTY 参数, 保持一致性和彩色输出。

关键符号: 未识别

关键源码片段

`.buildkite/scripts/hardware_ci/run-amd-test.sh`

为 AMD CI 测试的 `docker run` 命令添加 TTY 参数, 直接实现彩色日志。

```
# .buildkite/scripts/hardware_ci/run-amd-test.sh (fragment)
docker run \
  -t -i \ # 新增: 分配 TTY 以保留 ANSI 颜色
  --device /dev/kfd $BUILDKITE_AGENT_META_DATA_RENDER_DEVICES \
  $RDMA_FLAGS \
  --network=host \
  ...
```

`.buildkite/scripts/run-multi-node-test.sh`

为多节点测试中前台 head 节点的 docker exec 添加 TTY 参数，保持一致性和彩色输出。

```
# .buildkite/scripts/run-multi-node-test.sh (fragment)
run_nodes() {
    ...
    docker exec -t -i "node$node" /bin/bash -c "cd $WORKING_DIR ; ${COMMANDS[$node]}" #
    新增 TTY 标志
    ...
}
```

评论区精华

无实质讨论。CLAUDE BOT 自动评论但未触发审查；youkaichao 直接批准。

- 暂无高价值评论线程

风险与影响

- 风险：变更极小且仅影响 CI 容器启动参数，不涉及任何业务逻辑或模型推理路径，风险极低。TTY 分配可能在某些无交互环境（如无终端）下引发兼容性问题，但 Docker 通常支持，且已有其他测试使用相同模式。
- 影响：仅影响 AMD CI 测试和部分多节点测试的日志输出格式，对用户、系统性能、功能无影响。Buildkite 日志浏览体验将改善。
- 风险标记：暂无

关联脉络

- 暂无明显关联 PR