

PR #49450 完整报告

vllm-project/vllm

[CI] Increase timeout of pytorch-compilation-unit-tests

合并时间: 2026-07-22 23:39

原文链接: <http://prhub.com.cn/vllm-project/vllm/pull/49450>

执行摘要

- 一句话: 增加 PyTorch 编译单元测试超时时间
- 推荐动作: 简单配置调整, 无需精读。可合并。

功能与动机

PyTorch 编译单元测试步骤经常超时 (例如构建日志 <https://buildkite.com/vllm/ci/builds/79339#019f88d2-9b09-4081-a473-5e9f6bd9416c>) , 需要增加超时时间以避免构建失败。

实现拆解

仅修改 `.buildkite/test_areas/pytorch.yaml` 中的一行配置: 将 `timeout_in_minutes` 的值从 90 改为 110。

关键文件:

- `.buildkite/test_areas/pytorch.yaml` (模块 CI 配置; 类别 config; 类型 configuration) : 唯一修改的文件, 将 `pytorch-compilation-unit-tests` 步骤的超时时间从 90 分钟增加到 110 分钟。

关键符号: 未识别

评论区精华

无 reviewer 实质性讨论。作者 njhill 在 issue 评论中希望避免触发 CI 构建。

- 作者希望避免触发 CI (other): 未讨论, 直接合并。

风险与影响

- 风险: 风险极低。仅调整 CI 超时配置, 不影响任何代码逻辑。增加超时时间可能导致资源占用时间延长, 但可减少因超时导致的重新运行。
- 影响: 影响范围仅限于 CI 中的 `pytorch-compilation-unit-tests` 步骤, 用户无感知, 对其他功能无影响。
- 风险标记: 无风险

关联脉络

- PR #49374 Similar timeout increase PR: PR body 明确引用了该 PR，作为参考。